

Vernice tracciante

Tracer spray



				
Articolo Item	ANERO	ABLU	AROSSO	AVERDE
Colore Colour	NERO BLACK	BLU BLUE	ROSSO RED	VERDE GREEN
Quantità Quantity	Spray da 400 ml Spray of 400 ml	Spray da 400 ml Spray of 400 ml	Spray da 400 ml Spray of 400 ml	Spray da 400 ml Spray of 400 ml



Le bombole spray sono fornite con tappo erogatore speciale con cannula.

The spray cans are supplied with special cap with cannula.

Guaina spiralata *Spiraled sheath*



Materiale: PVC autoestinguente UL94 V0 - *Material: self-extinguish PVC UL94 V0*
 Temperatura d'esercizio: - 25°C + 90°C - *Working temperature: - 25°C + 90°C*
 Resistenza all'urto a -5°C: 2 Joule - *Impact resistance at -5°C: 2 Joule*
 Resistenza allo schiacciamento: 350 N - *Pressure resistance: 350 N*
 Colore Grigio - *Colour Grey RAL7035*




Rotolo da 30 metri <i>Reel of 30 meters</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Rotolo da 10 metri <i>Reel of 10 meters</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>
GS10	Ø 10 mm		
GS12	Ø 12 mm		
GS14	Ø 14 mm		
GS16	Ø 16 mm	GS16-10	Ø 16 mm
GS20	Ø 20 mm	GS20-10	Ø 20 mm
GS22	Ø 22 mm		
GS25	Ø 25 mm	GS25-10	Ø 25 mm
GS32	Ø 32 mm		
GS40	Ø 40 mm		
GS50	Ø 50 mm		
GS60	Ø 60 mm		

Pressacavi IP68 passo METRICO

Cable gland IP68 metric thread



Grado di protezione - *Protection degree*: IP68 5 bar
 Materiale pressacavo - *Cable gland material*: Poliammide - *Polyamide*
 Materiale guarnizione - *Sealing material*: Neoprene - *Neoprene (BE-EPDM)*
 Temperatura d'esercizio - *Working Temperature*: -30 +80°C
 Resistenza al calore - *Heat resistance*: +150°C
 Colore Grigio o Nero - *Colour Grey or Black* RAL7035 - RAL9005



				Filettatura esterna <i>External thread</i> (F)	Campo serraggio <i>Clamping range</i> (ØD) mm	Lunghezza filetto <i>Thread length</i> (L) mm		
							Corpo <i>Body</i> mm	Testa <i>Head</i> mm
350M1201	350M1203	124M1201B	124M12EX03	M12	3 - 6,5	6 (Ex 8)	15	15
350M1601	350M1603	124M1601B	124M16EX03	M16	4 - 8 (Ex 5- 10)	8 (Ex 10)	19 (Ex 22)	19 (Ex 22)
350M2001	350M2003	124M2001B	124M20EX03	M20	6 - 12	10	24	24
350M2501	350M2503	124M2501B	124M25EX03	M25	11 - 17 (Ex 13 - 18)	8 (Ex 10)	29 (Ex 33)	29 (Ex 33)
350M3201	350M3203	124M3201B	124M32EX03	M32	15 - 21 (Ex 18 - 25)	10 (Ex 18)	36 (Ex 42)	36 (Ex 42)
350M4001	350M4003	124M4001B	124M40EX03	M40	19 - 28 (Ex 22 - 32)	10 (Ex 18)	46 (Ex 53)	46 (Ex 53)
350M5001	350M5003			M50	30 - 38	18	60	60
350M6301	350M6303			M63	34 - 44	18	65	65



I pressacavi 124P..01B, 124M..EX03 sono forniti con un tappo di protezione

The cable glands 124P..01B, 124M..EX03 are supplied with protection cap



I pressacavi 124M..EX03 sono idonei per ambienti con rischio di esplosione EEX e il livello "e"


The cable glands 124M..EX03 are idonei for explosive areas EEX e II with safety level "e"

Pressacavi IP68 passo PG

Cable gland IP68 Pg thread



Grado di protezione - *Protection degree*: IP68 5 bar
 Materiale pressacavo - *Cable gland material*: Poliammide - *Polyamide*
 Materiale guarnizione - *Sealing material*: Neoprene - *Neoprene* (BE-EPDM)
 Temperatura d'esercizio - *Working Temperature*: -30 +80 °C
 Resistenza al calore - *Heat resistance*: +150°C
 Colore Grigio - *Colour* Grey RAL7035



			Filettatura esterna <i>External thread</i> (F)	Campo serraggio <i>Clamping range</i> (ØD) mm	Lunghezza filetto <i>Thread length</i> (L) mm		
						Corpo <i>Body</i> mm	Testa <i>Head</i> mm
350P0701	124P0701B	124P0701BE	Pg 7	3 - 6,5	8	15	15
350P0901	124P0901B	124P0901BE	Pg 9	4 - 8	8	19	19
350P1101	124P1101B	124P1101BE	Pg 11	5 - 10	8	22	22
350P1301	124P1301B	124P1301BE	Pg 13,5	6 - 12	9	24	24
350P1601	124P1601B	124P1601BE	Pg 16	10 - 14	10	27	27
350P2101	124P2101B	124P2101BE	Pg 21	13 - 18	11	33	33
350P2901	124P2901B	124P2901BE	Pg 29	18 - 25	11	42	42
350P3601			Pg 36	22 - 32	13	53	53
350P4201			Pg 42	30 - 38	13	60	60
350P4801			Pg 48	34 - 44	14	65	65



I pressacavi con codice finale B o BE (passo PG e Metrico) sono forniti con controdado e imballati in sacchetto BLISTER

The cable glands with final code B or BE (Pg and Metric thread) are supplied with locknut and packaging with BLISTER bag



Per i pressacavi, con packaging BLISTER, è disponibile l'espositore da banco

For the cable glands with packaging BLISTER, is available the bench displayer

Articolo - Item: EXPOBLISTER